

# # Code-Schnipsel

## Divcontainer für Seitenelemente

Will man Seitenelemente mit CSS formatieren, so sind umgebende DIV-Container oft hilfreich.

Um solche Container anzulegen kann mit das Feld Rahmen ("section-frame") verwendet werden, das beim Seiteninhaltelement Text im oberen Bereich "Typ" rechts angezeigt wird.

Auf der root-Seite kann im Feld TSconfig (Seitenheader) die Rahmen-Selectbox neu "beschriftet" werden:

```
# -----
TCEFORM.tt_content{
section_frame{
removeItems = 1,5,6,7,10,11,12,13,20,21
addItems.30 = Absatz 0
addItems.31 = Absatz 05
addItems.32 = Absatz 1
}# /section_frame
} #/TCEFORM.tt_content
# -----
```

Im zweiten Schritt geben wir im Template der root-Seite im Setup Feld an, was je nach Eintrag im section-frame Feld passieren soll:

```
# -----
# schreibt divcontainer um Text-Elemente
contentdiv.cObject = CASE
contentdiv.cObject {
key.field = section_frame
default < tt_content.stdWrap.wrap
```

```
default = TEXT
default.value = |
```

```
30 < tt_content.stdWrap.wrap
30 = TEXT
30.value = |
```

```
31 < tt_content.stdWrap.wrap
31 = TEXT
31.value = |
```

```
32 < tt_content.stdWrap.wrap
32 = TEXT
32.value = |
}
```

```
tt_content.stdWrap.outerWrap < contentdiv
```

```
# -----
```

# # Code-Schnipsel

Zuletzt legen wir im CSS die passenden Styles an:

```
.top_0{ margin-top : 0;}
```

```
.top_05{ margin-top : 0.5em;}
```

```
.top_1{ margin-top : 1em;}
```

... und das war es auch schon

Eindeutige ID: #1215

Verfasser: Ulrich Fischer

Letzte Änderung: 2005-12-18 12:15