

Code-Schnipsel: Divcontainer für Seitenelemente

Will man Seitenelemente mit CSS formatieren, so sind umgebende DIV-Container oft hilfreich. Um solche Container anzulegen kann mit das Feld Rahmen ("section-frame") verwendet werden, das beim Seiteninhaltelement Text im oberen Bereich "Typ" rechts angezeigt wird.

Auf der root-Seite kann im Feld TSconfig (Seitenheader) die Rahmen-Selectbox neu "beschriftet" werden:

```
# -----  
TCEFORM.ttcontent{  
  sectionframe{  
    removeItems = 1,5,6,7,10,11,12,13,20,21  
    addItem.30 = Absatz 0  
    addItem.31 = Absatz 05  
    addItem.32 = Absatz 1  
  }# /sectionframe  
} #/TCEFORM.ttcontent  
# -----
```

Im zweiten Schritt geben wir im Template der root-Seite im Setup Feld an, was je nach Eintrag im section-frame Feld passieren soll:

```
# -----  
# schreibt divcontainer um Text-Elemente  
contentdiv.cObject = CASE  
contentdiv.cObject {  
  key.field = sectionframe  
  default < ttcontent.stdWrap.wrap
```

```
  default = TEXT  
  default.value = |
```

```
  30 < ttcontent.stdWrap.wrap  
  30 = TEXT  
  30.value = |
```

```
  31 < ttcontent.stdWrap.wrap  
  31 = TEXT  
  31.value = |
```

```
  32 < ttcontent.stdWrap.wrap  
  32 = TEXT  
  32.value = |  
}
```

```
ttcontent.stdWrap.outerWrap < contentdiv  
# -----
```

Zuletzt legen wir im CSS die passenden Styles an:

Code-Schnipsel: Divcontainer für Seitenelemente

```
.top0{ margin-top : 0;}
```

```
.top05{ margin-top : 0.5em;}
```

```
.top1{ margin-top : 1em;}
```

... und das war es auch schon

Eindeutige ID: #1215

Autor: Ulrich Fischer

Letzte Änderung des Artikels: 2005-12-18 12:15